




 **PICENUMPLAST**

FESSURAZIONI
PERFORATED PIPES
TUBES À FENTES



SLO / 04 - 10/2023

Fessurazioni Slotted pipes Fissurations pipes

Picenum Plast presenta la nuova gamma di tubi fessurati per captazione di fluidi e gas.

Grazie alle loro fessure, disposte ad intervalli regolari, le tubazioni permettono la captazione di fluidi e di gas per numerose applicazioni:

- Dreni sub-orizzontali per la captazione di acque superficiali e di falda.
- Opere di drenaggio per la prevenzione di ammaloramento di opere civili (muri, edifici, sedi stradali).
- Sistemi per la dispersione di reflui fognari
- Sistemi verticali per la captazione ed il prelievo di acque di profondità da falde artesiane.
- aspirazione di biogas di discarica
- captazione di percolato in discariche urbane

Picenum Plast is proud to introduce a new series of perforated pipes for fluids collection and gas suction.


Thanks to their special industrial-made slot design, perforated pipes provide an optimal drainage of fluids and gases for various purposes:

- Sub-soil drainage of surface waters and table waters
- Special drain systems for preventing deterioration of civil structures (walls, buildings, roadways) due to water-logging
- Outflow sewage systems
- Vertical systems for suction and collection of waters from high-depth water sources
- Suction and conveyance of biogas from landfills
- Drainage and conveyance of organic fluids in landfills

Picenum Plast présente la nouvelle gamme de tuyaux fendus destinés à la captation de fluides et de gaz.


Grâce à leurs fentes, positionnées à intervalles réguliers, ces tuyaux permettent de capter les fluides et les gaz dans le cadre de nombreuses applications:

- Drains sub-horizontaux de captation des eaux de surface et souterraines
- Travaux de drainage pour la prévention contre la détérioration des travaux de génie civil (murs, bâtiments, routes)
- Systèmes de dispersion des eaux usées
- Systèmes verticaux de captation et de prélèvement d'eaux en profondeur des nappes artésiennes
- Aspiration de biogaz d'échappement
- Captation des lixiviats de décharges urbaines




SCHEMA FESSURAZIONI / SLOT PATTERN / SCHÉMA DES FENTES

SCHEMA FESSURAZIONE CONTINUA / Homogeneous slot pattern / Schéma de fente continue




SCHEMA FESSURAZIONE ALTERNA / Switched slot pattern / Schéma de fente alternée




Note Remark Note
Per tubi di grosso spessore, il valore di "a" misurato all'esterno del tubo potrebbe differire da quello reale (misurato sul diametro interno). For high well-thickness pipes, the "a" value (as measured on the external surface of the pipe) might be different from the real one (as measured on the internal surface). Pour les tuyaux de grande épaisseur, la valeur de « a » mesurée à l'extérieur du tuyau peut différer de celle réelle (mesurée sur le diamètre intérieur).

TIPO DI FESSURAZIONI / PERFORATION TYPE / TYPE DE FENTES


FESSURAZIONE CON FONDO A CANALETTA / Slot pattern with plain bottom



No. 2 fessure a 120° - angolo totale = 120°
No. 2 slots at 120° each - total slotted angle = 120°
2 fentes à 120° - angle total = 120°




No. 3 fessure a 90° - angolo totale = 180°
No. 3 slots at 90° each - total slotted angle = 180°
3 fentes à 90° - angle total = 180°




No. 4 fessure a 60° - angolo totale = 180°
No. 4 slots at 60° each - total slotted angle = 180°
4 fentes à 60° - angle total = 180°


FESSURAZIONE A 360° / 360° Slot pattern



No. 3 fessure a 120° - angolo totale = 360°
No. 3 slots at 120° each - total slotted angle = 360°
3 fentes à 120° - angle total = 360°



No. 4 fessure a 90° - angolo totale = 360°
No. 4 slots at 90° each - total slotted angle = 360°
4 fentes à 90° - angle total = 360°



No. 6 fessure a 60° - angolo totale = 360°
No. 6 slots at 60° each - total slotted angle = 360°
6 fentes à 60° - angle total = 360°

SPESSORI LAME / Spessori lame / Épaisseur des lames

- 0,5 mm
- 1 mm
- 2 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 7 mm
- 10 mm

Tubi e spessori fessurabili / *Perforated pipe types and wall thickness range / Tuyaux et épaisseurs fissurables*

Tubi in PVC-U per il trasporto di acqua conformi ad UNI EN 1452 / *Pipes made of PVC-U for water ducts according to UNI EN 1452 / Tuyaux en PVC-U pour le transport d'eau conformes à la norme UNI EN 1452*

Tubi in PVC-U per fognature e scarichi interrati non in pressione conformi ad UNI EN 1401 / *Pipes made of PVC-U for sewage and drainage not under pressure according to UNI EN 1401 / Tuyaux en PVC-U pour eaux usées et évacuations souterraines non pressurisées conformes à la norme UNI EN 1401*

Tubi in PVC per pozzi conformi al D.M. n. 174 del 16/04/2004 / *Pipes made of PVC for well suction according to Ministry Decree n. 174 dated apr. 06/2004 / Tuyaux en PVC pour puits conformes au D.M. n°174 du 16/04/2004*

Fessurazioni Tubi in PVC


slot pattern PVC pipes / fentes tube PVC

DN/OD	Dimensioni Fessura <i>Slots dimensions</i> <i>Dimensions fentes (mm)</i>			Tipo fessurazione continua - H -				
	Passo <i>Pitch</i> <i>Pas</i>	Ampiezza <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Spessore <i>Width</i> <i>Épaisseur</i>	C3 H	C3 H	T3 H	T4 H	T6 H
	b	a	w	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
	± 3 mm	± 10%	± 2 mm					
90	11	43	1	6,60	6,60	6,30	6,90	
110	11	43	1	6,60	6,60	6,30	6,90	
125	11	46	1	6,60	6,60	6,30	6,90	
140	11	56	1	6,60	6,60	6,60	7,50	
160	11	56	1	6,60	6,60	6,60	7,50	
180	23	56	2	6,60	6,60	6,60	7,50	10,00
200	23	56	2	6,60	6,60	7,20	8,00	10,00
250	23	75	2	6,60	6,60	7,20	8,00	10,00
315	23	85	2	7,00	7,00	7,20	8,00	10,00
400	23	90	2	7,00	7,00	7,20	8,00	11,00
500	23	100	2	8,00	8,00	7,20	8,00	11,00

Fessuraz. continua

Homogeneous slot pattern / Fente continue


H



Fessuraz. continua

Homogeneous slot pattern / Fente continue

H



Tubi e spessori fessurabili / Perforated pipe types and wall thickness range / Tuyaux et épaisseurs fissurables
 Tubi in PE 100 per il trasporto di acqua e fluidi industriali conformi ad UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494 / Pipes made of PE 100 for water consumption and industrial fluids according to UNI EN 12201 and EN ISO 15494 / Tuyaux en PE 100 pour le transport d'eau et de fluides industriels conformes aux normes UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494

Tubi in PE per condotte di scarico non in pressione conformi ad UNI EN 12666 / Pipes made of PE for drainage not under pressure according to UNI EN 12666 / Tuyaux en PE pour conduites d'évacuation non pressurisées conformes à la norme UNI EN 12666

Tubi in PE 100 per la distribuzione di gas combustibili secondo UNI EN 1555 / Pipes made of PE 100 for the supply of gaseous fuels according to UNI EN 1555 / Tuyaux en PE 100 pour la distribution de gaz combustibles conformément à la norme UNI EN 1555

Fessurazioni Tubi in PE


slot pattern PE pipes / fentes tube PE

				Tipo fessuraz. sfalsata - S -		Tipo fessuraz. continua - H -	
DN/OD	Dimensioni Fessura Slots dimensions Dimensions fentes (mm)			C3 S	T6 S	C2 H	T4 H
	Passo Pitch Pas	Ampiezza Length Longueur	Spessore Width Épaisseur				
	b ± 3 mm	a ± 10%	w ± 2 mm				
				€/m	€/m	€/m	€/m
90	57	40	2	6,60	10,00	5,10	6,80
110	57	40	2	6,60	10,00	5,10	6,80
125	57	40	2	6,60	10,00	5,10	6,80
140	57	40	2	6,60	10,00	5,10	7,00
160	57	50	5	6,60	10,00	5,10	7,00
180	57	50	5	7,00	10,00	6,30	8,20
200	57	60	5	7,00	10,00	6,30	8,20
250	57	85	5	7,00	10,00	6,30	8,20
315	57	105	5	8,50	10,00	6,30	8,20
400	57	135	7	10,00	10,00	6,30	8,20
500	57	165	7	11,50	11,50	6,80	8,80
630	57	200	7	13,00	11,50	6,80	8,80

Lotto minimo di fessurazione (per diametro e tipo): mt.240. Per quantità inferiori vengono addebitati i seguenti set-up per approntamento macchina: fessurazione per articolo tra 180 e 240 mt, set-up € 80,00 + iva; fessurazione per articolo tra 90 e 180 mt, set-up € 100,00 + iva; per q.tà < 90 metri potrebbe non essere possibile andare in lavorazione, in caso positivo set-up € 120,00 + iva. Minimum production lot (same pipe DN and type): mt. 240. For smaller quantities, the following extra-costs will be charged for production set-up: Batch length 180 thru 240 mt: set-up charge € 80,00 + VAT; batch length 90 thru 180 mt: set-up charge € 100,00 + VAT; batch length < 90 mt: production may not be granted; if granted, set-up charge € 120,00 + VAT. Quantité minimum de fissuration (par diamètre et type) : 240 mètres En cas de quantités inférieures, les majorations suivantes sont appliquées pour la préparation de la machine : fissuration pour article entre 180 et 240 mètres, majoration de 80,00 € + TVA, fissuration par article entre 90 et 180 mètres, majoration de 100,00 € + TVA, pour les quantités <90 mètres, le traitement pourrait ne pas être possible, si possible, la majoration est de 120,00 € + TVA.


Fessurazioni alterna

Switched slot pattern / Fente alternée



Fessuraz. continua

Homogeneous slot pattern / Fente continue



Tubi e spessori fessurabili / Perforated pipe types and wall thickness range / Tuyaux et épaisseurs fissurables

Tubi corrugati in PEAD UNI EN 13476-3 classe di rigidità SN4 oppure SN8 / *HD-PE corrugated pipes according to EN 13476-3 with ring stiffness class SN4 or SN8* / *Tuyaux en tôle ondulée PEHD UNI EN 13476-3 classe de rigidité SN4 ou SN8*

Tubi corrugati in PP-HM UNI EN 13476-3 classe di rigidità SN8 oppure SN 16 / *PP-HM corrugated pipes according to EN 13476-3 with ring stiffness class SN8 or SN16* / *Tuyaux en tôle ondulée PP-HM UNI EN 13476-3 classe de rigidité SN8 ou SN16*

Fessurazioni Tubi Corrugati

slot pattern corrugated pipes / fentes tube annelé

DN		Dimensioni Fessura <i>Slots dimensions</i> <i>Dimensions fentes (mm)</i>			C2 H	T3/ C3 H	T4	C4	T6
		Passo <i>Pitch</i> <i>Pas</i>	Ampiezza <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Spessore <i>Width</i> <i>Épaisseur</i>					
		b ± 3 mm	a ± 10%	w ± 2 mm					
DN/OD	160	25	40	2	*	*	*	*	*
DN/OD	200	33	45	2	*	*	*	*	*
DN/OD	250	39	55	2	*	*	*	*	*
DN/OD	315	43	70	4	*	*	*	*	*
DN/OD	400	49	90	4	*	*	*	*	*
DN/OD	500	56	110	5	*	*	*	*	*
DN/OD	630	78	140	7	*	*	*	*	*
DN/OD	800	100	200	12	*	*	*	*	*
DN/OD	1000	100	200	12	*	*	*	*	*
DN/OD	1200	130	220	12	*	*	*	*	*


DN/ID	300	50	90	4	*	*	*	*	*
DN/ID	400	66	110	5	*	*	*	*	*
DN/ID	500	50	140	7	*	*	*	*	*
DN/ID	600	100	170	7	*	*	*	*	*

* Prezzo su richiesta. Consultare listino dedicato alla Tubazione "Eurosewer Drain" / *Price on request. Consult the price list dedicated to the Eurosewer Drain Pipe* / *Consultez la grille tarifaire dédiée au tuyau de vidange Eurosewer*

Lotto minimo di fessurazione (per diametro e tipo): mt.240. Per quantità inferiori vengono addebitati i seguenti set-up per approntamento macchina: fessurazione per articolo tra 180 e 240 mt, set-up € 80,00 + iva; fessurazione per articolo tra 90 e 180 mt, set-up € 100,00 + iva; per q.tà < 90 metri potrebbe non essere possibile andare in lavorazione, in caso positivo set-up € 120,00 + iva. *Minimum production lot (same pipe DN and type): mt. 240. For smaller quantities, the following extra-costs will be charged for production set-up: Batch length 180 thru 240 mt: set-up charge € 80,00 + VAT; batch length 90 thru 180 mt: set-up charge € 100,00 + VAT; batch length < 90 mt: production may not be granted; if granted, set-up charge € 120,00 + VAT. Quantité minimum de fissuration (par diamètre et type) : 240 mètres En cas de quantités inférieures, les majorations suivantes sont appliquées pour la préparation de la machine : fissuration pour article entre 180 et 240 mètres, majoration de 80,00 € + TVA, fissuration par article entre 90 et 180 mètres, majoration de 100,00 € + TVA, pour les quantités <90 mètres, le traitement pourrait ne pas être possible, si possible, la majoration est de 120,00 € + TVA.*

**Fessuraz. continua**

Homogeneous slot pattern / Fente continue

H

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO PE 100 PN 16 Ø 315 IN BARRE DA 12 MT CON FESSURAZIONE TIPO "C3"

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POLYETHYLENE PE 100 PIPE PN 16 Ø 315 - 12 MT LENGTHS WITH "C3" SLOT TYPE

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

TUYAU PE 100 PN 16 Ø 315 EN BARRES DE 12 MÈTRES AVEC FENTE TYPE « C3 »

Cod Cod Cod	Tipo Type Type	•	Lunghezza Length Longueur	•	Ø
21316	C3	•	12	•	315 = 21316C3.12.315

Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres