

BUREAU VERITAS
Certification



Certificato di Conformità

Rilasciato a:

PICENUM PLAST SRL

Sede Legale:

Via dell'Industria, 1 – 63832 Magliano di Tenna (FM)

Sede Operativa:

Via E. Fermi, 2-3-4-5-7 – 63832 Magliano di Tenna (FM)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti:

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U)

Area	Sistema di giunzione	SN	SDR	dal DN	al DN	%PVC
------	----------------------	----	-----	--------	-------	------

Vedasi Allegato N.1

Percentuale minima di sottoprodotto interno sul peso del prodotto $\geq 20\%$

Nome commerciale:

NORMOPIPE

Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti della normativa:

UNI EN 1401-1:2019

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione –
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema.

Certificato rilasciato in conformità a: IT-QHSE-REG-02 Bureau Veritas - Regolamento per la certificazione di prodotto / processo / servizio e IND-REP-49_CP Regolamento particolare per la certificazione sistemi conduzione fluidi in plastica - Scopo Flessibile.

Data di prima emissione: 14/10/2025
Data di emissione corrente: 14/10/2025
Data di scadenza: 13/10/2028

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito web: www.bureauveritas.it
– Ulteriori chiarimenti riguardanti l'oggetto di questo certificato possono essere acquisiti contattando l'intestatario del presente certificato.

Firmato digitalmente da

Fabio Pes

SerialNumber = TINIT-PSEFBA77515F205E

(Fabio Pes – Scheme Technical Manager)

Certificate N°: **1499/002**



00031



Scheda Tecnica
allegata al Certificato di Conformità
Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 1499/002 del 26/05/2025
Rilasciato a:

PICENUM PLAST SRL

Sede Legale:
Via dell'Industria, 1 – 63832 Magliano di Tenna (FM)

Sede Operativa:
Via E. Fermi, 2-3-4-5-7 – 63832 Magliano di Tenna (FM)

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U)

Area	Sistema di giunzione	SN	SDR	dal DN	al DN	%PVC
U	anello elastomerico	2	51	160	630	75/80
U / UD	anello elastomerico	4	41	110	630	75/80
U / UD	anello elastomerico	8	34	110	630	75/80
U / UD	anello elastomerico	16	27,6	110	630	75/80
U	guarnizione preinserita a caldo	2	51	160	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a caldo	4	41	110	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a caldo	8	34	110	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a caldo	16	27,6	110	630	75/80
U	guarnizione preinserita a freddo	2	51	160	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a freddo	4	41	110	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a freddo	8	34	110	630	75/80
U / UD	guarnizione preinserita a freddo	16	27,6	110	630	75/80



00031